



## Silikon Kleber Elastosil E43

### Beschreibung

Einkomponentiger Silikonkautschuk, universell einsetzbar für Abdichtungen, Verklebungen, Beschichtungen in allen Betriebszweigen.

### Merkmale

- gute mechanische Eigenschaften
- hitzebeständig
- witterungs- und alterungsbeständig
- sehr gutes Haftverhalten
- gas- und wasserdampfdurchlässig
- Farblos, Transparent

### Einsatzgebiete / Anwendungen:

WACKER RTV-1 Silikonkautschuke der Reihe ELASTOSIL® sind nahezu für alle Abdichtungen, Verklebungen und Beschichtungen einsetzbar. Entsprechend umfangreich und vielfältig sind die Anwendungen des Werkstoffes in den unterschiedlichen Industrien z. B. Automobilindustrie, Maschinenbau, Industrieanlagen, Elektroindustrie, Textilindustrie, Werkstätten, Laboratorien und auf dem Do-it-yourself Sektor.

Bitte prüfen Sie immer ob dieser Kleber für Ihre Zwecke geeignet ist. Diese Kleber nur auf sauberen und fettfreien Oberflächen verwenden. Am besten die Oberfläche anschleifen. Fettfrei machen mit Toluolen oder Alcohol und verdunsten lassen.

Trocken in 15 Minuten bei 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit.  
Völlige Starke nach 24 Stunden bei 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit.

### Haltbarkeit

Ungeöffnet trocken und kühl gelagert etwa 2 Jahre.  
Nach Öffnen nur einige Monaten haltbar.

### Verpackung

Dieses Elastosil E43 ist verpackt in 90 mL Tube.

### Sicherheit

Während des Aushärtens des Elastosil E43 wird etwa 4% der Masse umgesetzt in Säure. Diese Dämpfe bitte nicht längere Zeit oder in großer Menge einatmen. Arbeiten Sie bitte in einem gut ventilierten Raum. Bitte schützen Sie Ihre Augen. Bei Augenkontakt bitte mit Wasser spülen und ein Arzt anrufen.

## Merkmale

- gute mechanische Eigenschaften
- hitzebeständig
- witterungs- und alterungsbeständig
- sehr gutes Haftverhalten
- gas- und wasserdampfdurchlässig
- Farblos, Transparent