

SILICONES

and more

Waterafstotende Siliconenolie 100 is een 100% actieve aminofunctionele siliconenolie. Het is ontworpen voor gebruik in huis en autoverzorgingstoepassingen om een goed hydrofoob effect en oppervlaktebescherming te bieden. Dit product kan gemakkelijk worden geëmulgeerd.

Waterafstotende Siliconenolie 100:

- Kan worden gebruikt in formuleringen voor de bescherming van autolak (spray-sealant, wax, enz.) om waterafstotend te zijn en blijvende bescherming te bieden.
- Kan worden gebruikt in op oplosmiddel gebaseerde harde oppervlaktebeschermingsmiddelen voor thuis (meubels, plastic, roestvrij staal, enz.) en autotoepassingen (vinyl, rubber, enz.).
- Bij gebruik in leerverzorging verbetert het de hydrofobe eigenschappen van een coating.
- Maakt het behandelde oppervlak gemakkelijker schoon te maken, omdat het helpt voorkomen dat vuil eraan blijft plakken

Functies

- Gemakkelijk te emulgeren
- Minder reactief dan andere aminofunctionele siliconen
- Glansverhoging
- Goede duurzaamheid
- Goede waterafstotendheid op leer en harde oppervlakken

Voordelen

- Zorgt voor een goed hydrofoob effect, verhoogde glans en duurzame bescherming op harde oppervlakken
- Kan op zichzelf of als prestatieadditief in een groot aantal verschillende formuleringen worden gebruikt

Typische gegevens

Uiterlijk: Heldere tot licht troebele vloeistof

Werkzame stof in gewicht%: 100

Viscositeit @25°C: 5000 mm²/s

Stikstof aandeel gewicht%: 0,18

Hoe te gebruiken

Vorming van stof en aerosolen vermijden. Aerosolen van deze stof zijn bij inademing zeer schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet tijdens het spuiten van de stof of van mengsels die de stof bevatten iedere vorm van blootstelling worden voorkomen. Het is daarom absoluut noodzakelijk geschikte adembescherming te dragen tijdens het spuiten.

Het wordt aanbevolen om deze veiligheidsmaatregelen te nemen tijdens het hanteren van het product: Gasmasker en goede ventilatie, handschoenen en veiligheidsbril.

Dosering: Afhankelijk van het type formulering varieert de dosering van BRB SF 242 van 0,5% tot 5,0%.

Opslag

Waterafstotende Siliconenolie 100 dient bewaard te worden in de originele gesloten verpakking tussen 10 en 40°C beschermt tegen direct zonlicht.

Veiligheidsinformatie

Lees veiligheidsinformatiedocument voor gebruik. Volg de preventiemaatregelen!

Eigenschappen

- ✓ 100% actieve amino-functionele siliconenolie
- ✓ Goede waterafstotendheid op leer en harde oppervlaktes
- ✓ Eenvoudig in emulsie te brengen
- ✓ Minder reactief dan andere amino-functionele siliconen/siloxanen
- ✓ Glansversterkend
- ✓ Langblijvend effect

Gebruik/Doe:

