

SILICONES

and more

Acryl Hars Sealer Mat

Hiermee heeft uw acryl product een verwachte levensduur van 30 jaar

Beschrijving

Acryl hars Sealer Mat is een watergedragen matte coating om uw acryl model te beschermen tegen vocht en het weerbestendig te maken.

Verwerking

Acryl hars Sealer Mat is een geconcentreerde oplossing van acrylpolymeren in water. Goed schudden voordat u iets uit de fles neemt.

Het beste gebruikt u 2 lagen. Bij de eerste laag, voor het gebruik aan Acryl hars Sealer Mat 10% water toevoegen. Bij tweede laag onverdund werken. Het te sealen oppervlak dient vrij te zijn van was, olie, vuil of stof. Aanbrengen met behulp van kwast, roller, vegend met een zachte doek, of door middel van spuiten.

Acryl hars Sealer Mat mag in 1 of meerdere lagen worden aangebracht om de beschermende eigenschappen te verbeteren. Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid kan na 45 minuten opnieuw een laag worden aangebracht. Bij het aanbrengen met een zachte doek geeft 1 laag Acrylhars Sealer Mat een zijdemat effect. Indien meerdere lagen worden aangebracht zal een meer glanzend effect worden bereikt.

Droogtijd 15 minuten tot 1 uur afhankelijk van temperatuur en laagdikte.

Dekking: 12-16 m² per kg sealer.

Bijzondere aanwijzingen

De verwerkingstemperatuur van dit product is 10 tot 30 °C.

De voordelen zijn: 1 component, oplosmiddelvrij, op waterbasis, sneldrogend, eenvoudig toe te passen, goede UV bestendigheid, uitstekende hechting, bescherming tegen opname van vuil en goede bescherming tegen vocht.

Verpakking

Acrylhars Sealer Mat is te koop in een 250 ml fles genoeg voor 2 tot 2,5 m² bij gemiddeld gebruik.

Houdbaarheid

Mits de componenten in gesloten verpakking, koel en vorstvrij worden opgeslagen buiten direct zonlicht, is de houdbaarheid minstens 1 jaar.

Veiligheidseisen

Bij ogen- en huidcontact goed spoelen. Bij inslikken niet braken. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.



Kenmerken

- Matte afwerking
- Meer glans door meer lagen