

SILICONES

and more

Acrylhars Sealer satin

Hiermee heeft uw acryl product een verwachte levensduur van 30 jaar

Beschrijving

Acrylhars Sealer satin is een watergedragen satijn coating om uw acrylmodel te beschermen tegen vocht en het weerbestendig te maken.

Verwerking

Acrylhars Sealer satin is een geconcentreerde oplossing van acrylpolymeren in water. Schud goed voor gebruik! Het te sealen oppervlak dient vrij te zijn van was, olie, vuil of stof. Aanbrengen met behulp van kwast, roller, vegend met een zachte doek, of door middel van spuiten.

Acrylhars Sealer satin mag in 1 of meerdere lagen worden aangebracht om de beschermende eigenschappen te verbeteren. Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid kan na 45 minuten opnieuw een laag worden aangebracht. Indien meerdere lagen worden aangebracht zal een meer glanzend effect worden bereikt.

Bijzondere aanwijzingen

De verwerkingstemperatuur van dit product is 10-30 °C.

De voordelen zijn: 1 component, oplosmiddelvrij, op waterbasis, sneldrogend, eenvoudig toe te passen, goede UV bestendigheid, uitstekende hechting, bescherming tegen opname van vuil en goede bescherming tegen vocht.

Dekking: 12-16 m² / Kg

Verpakking

Acryl hars Sealer satin is te koop in een 250 ml fles genoeg voor 2 tot 2,5 m² bij gemiddeld gebruik.

Houdbaarheid

Mits de componenten in gesloten verpakking, koel en vorstvrij worden opgeslagen buiten direct zonlicht, is de houdbaarheid minstens 1 jaar.

Veiligheidseisen

Bij ogen en huidcontact goed spoelen. Bij inslikken niet braken. Bij blijvende symptomen arts raadplegen. Gebruik vloeistofdichte handschoenen.



Kenmerken

- Satijne afwerking
- Meer glans door meer lagen