



Kenmerken

- Eenvoudig en snel in gebruik
- Maakt gebruik van additie siliconen op vergiftende ondergrond vaak mogelijk

Poly Vinyl Alcohol Lossingsmiddel

Dit lossingsmiddel biedt een goede bescherm laag tegen vergiftiging van additie verhardende siliconen.

Beschrijving

Poly vinyl alcohol kan worden gebruikt om een beschermende laag op te zetten tussen een model en additie verhardende siliconen, wanneer u vermoedt of weet dat het model de siliconen kan vergiftigen. Als de p(oly)v(inyl)a(alcohol) goed wordt aangebracht dan is het model voldoende afgesloten om de vergiftiging tegen te gaan.

PVA laat zich zeer goed door water oplossen en is dus eenvoudig te verwijderen. Ook als u natuursteen wilt kopiëren zonder dat siliconen olie hierin trekt en vlekken achterlaat kunt u pva gebruiken. De pva is dan later weg te wassen met water. Doe echter altijd een test of het dit ook in uw geval werkt!

Technische gegevens

Dit is een oplossing van poly vinyl alcohol. Zodra de oplossing is verdampt blijft een zeer dunne laag poly vinyl alcohol achter. Deze laag zorgt voor de afsluiting van het model en is oplosbaar in water.

Verwerking

Het product goed maar dun aanbrengen op de ondergrond. Zorg dat alles bedekt is. Voorkom het meermalige behandelingen want dan kunt u de reeds aangebrachte laag weer oplossen. Verdampingstijd van het oplosmiddel is afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Extra informatie

Geen, vlam of hete voorwerpen. Gebruik handschoenen. Werk in een goed geventileerde ruimte.

Verpakking

Dit is een 1 component product verkrijgbaar in verschillende grote flessen.

Houdbaarheid

Mits goed versloten en donker en koel (maar niet koud) bewaard, zeker 1 jaar.

Veiligheidseisen

Gebruik handschoenen en werk in een geventileerde ruimte. Kijk uit met vuur en warmte bronnen. Bij oogcontact direct uitspoelen en enkele minuten doorgaan. Arts raadplegen bij blijvende irritaties.. Voor veiligheidsinstructies raadpleegt u het veiligheids data blad.