

# SILICONES

## and more

## Apoxie Clay

### Beschrijving

Apoxie Clay is de ultieme, permanent zelf hardende, synthetische klei, die de eigenschappen en voordelen van boetseerklai combineert met die van epoxy. Dit product biedt verbeterde detaileigenschappen, plasticiteit, nauwkeurigheid en bewerkingsmogelijkheden, wat deze klei zeer gebruiksvriendelijk maakt. Apoxie Clay biedt superieur modelleren, impressies en detailafwerking, met een gladde, huidachtige textuur. Apoxie Clay kan na het uitharden, worden geschuurd, geboord getapt, gesneden of gedraaid zonder barsten of schilfers. De Clay kan zowel nat alsook droog geschilderd worden.

Deze epoxy hecht permanent aan gereinigde oppervlakken zoals porselein Ceramiek, Vinyl, hout en enkele kunststoffen.

### Technische gegevens

Mengverhouding (volume)	[Kneadmassa A: Kneadmassa B]	1:1
Verwerkingstijd	[uur]	2-3
Ontmaltijd @ 20 °C	[uur]	24
Kleur	[-]	variatie
Dichtheid	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,24

### Verwerking

Draag bij gebruik van Apoxie Clay geschikte handschoenen. Neem gelijke delen van A en B (beide hebben een kleiachtige consistentie) en meng deze gedurende 2 minuten zodat er een homogene massa ontstaat. De Apoxie Clay kan nu worden verwerkt gedurende 2-3 uur. Strijk het model glad met de vinger en een beetje water. Deze epoxy kan zowel nat als droog worden geschilderd. De Apoxie Clay is na 24 uur volledig uitgehard. Reinig ongewenst aanwezige Apoxie met water en zeep.

### Tips

- Om te voorkomen dat Apoxie Clay op je handen kleeft, breng je best eerst een beetje olijfolie aan.
- Door je gereedschap in koud water te dompelen, voorkom je dat de Apoxie Clay aan je gereedschap kleeft en krijg je een maximum aan details.
- Als de Apoxie Clay, na mengen, te kleverig is wacht dan 20 minuten. Naarmate de tijd verstrijkt wordt het product minder kleverig en verkrijgt je meer details.

### Verpakking

Verpakkingseenheden: 450 gram kit

### Houdbaarheid

De kneedepoxy wordt het beste in gesloten verpakking opgeslagen op een droge plaats tussen 6 – 28 °C.



### Kenmerken

- Premium kwaliteit
- Gebruiksvriendelijk
- Kleiachtige textuur
- Verbeterde detaillering
- 2-3 uur werktijd
- Zelf hardend
- Geen krimp
- Water bestendig
- Non-toxisch

### Gebruik/ Doe

