

# SILICONES

## and more

### Apoxie Super White

#### Beschrijving

Apoxie Super White combineert de functies en voordelen van boetseerklei met de kleefkracht van epoxy. Het heeft een stevige fijne korrelconsistentie en frisse witte kleur die het mogelijk maakt meer details te zien. Hardt uit met een gladde, semi-glanzende afwerking. Uitstekende hars compatibiliteit ; hecht op de meeste schone ondergronden. Ideaal voor beeldhouwen, verfraaien, verlijmen en opvulling. Accepteert verven beitsen, mica poeders en meer voor een verscheidenheid van afwerking en opties voor het accentueren.

#### Technische gegevens

Mengverhouding (volume)	[Kneedmassa A: Kneedmassa B]	1:1
Verwerkingstijd	[uur]	1
Volledig uitgehard @ 20 °C	[uur]	24
Kleur	[-]	wit
Dichtheid	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,24

#### Verwerking

Draag bij gebruik van Apoxie Super White geschikte handschoenen. Neem gelijke delen van A en B (beide hebben een kleiachtige consistentie) en meng deze gedurende 2 minuten zodat er een homogene massa ontstaat. Laat het gemengde product circa 5 minuten staan alvorens te verwerken. De Apoxie Super White kan nu worden aangebracht gedurende 1 uur. Strijk het model glad met de vinger en een beetje water. Deze epoxy kan zowel nat als droog worden geschilderd. De Apoxie Super White is na 24 uur volledig uitgehard. Reinig ongewenst aanwezige Apoxie met water en zeep.

#### Tips

- Om te voorkomen dat Apoxie Super White op je handen kleeft, breng je best eerst een beetje olijfolie aan.
- Door je gereedschap in koud water te dompelen, voorkom je dat de Apoxie Super White aan je gereedschap kleeft en krijg je een maximum aan details.
- Als de Apoxie Super White, na mengen, te kleverig is wacht dan 5 minuten. Naarmate de tijd verstrijkt wordt het product minder kleverig en verkrijg je meer details.

#### Verpakking

De Apoxie Super White wordt geleverd als kit in 2 gelijke delen (A en B).  
De verschillende verpakkingseenheden zijn: 113,4 gram kit, 454 gram kit 1360 gram kit.

#### Houdbaarheid

De kneedepoxy wordt het beste in gesloten verpakking opgeslagen op een droge plaats tussen 6 – 28 °C.



#### Kenmerken

- Boetseerklei met kleefkracht
- Verbeterde detaillering
- Gladde afwerking
- Semi-glanzende afwerking
- Gebruiksvriendelijk
- Kleiachtige textuur
- 1 uur werktijd
- Zelf hardend
- Geen krimp
- Water bestendig
- Non-toxisch