

Kenmerken

- Versnel gemakkelijk condensatie siliconen

Siliconen condensatie versneller

Beschrijving

Deze 1 component wittige emulsie wordt aan de A component van condensatie siliconen toegevoegd om de verwerkingstijd en de ontmaltijd van siliconen te verkorten .

De werking van deze versneller is zeer sterk afhankelijk van de formulering van de condensatie siliconen en de gebruikte harder.

Verwerking

Deze versneller kan aan de A component worden toegevoegd waarna de versnelde A component gewoon weer op te bergen is. De versnelde A hoeft dus niet meteen gebruikt te worden. (Tenzij u harder heeft toegevoegd)

Grofweg kan als leidraad gebruikt worden dat 0,1% versneller (tov het gewicht aan A component) de verwerkingstijd met 15% verkort.

Doe zelf altijd een test om te zien welke hoeveelheid in uw situatie en met uw siliconen en harder de beste verwerkingstijd en ontmaltijd geeft.

Normaal raden wij aan tussen 0,1 en 2% te blijven. Dus bijvoorbeeld 1 tot 20 gram versneller op 1 kg A component.

Belangrijk: De luchtvochtigheid, vocht in het oppervlak dat u bedekt met siliconen en het vocht in de siliconen zelf hebben een zeer groot effect op de uithardtijd van condensatie siliconen. Temperatuur heeft ook een beetje invloed maar duidelijk minder. Alle tests worden gedaan bij 20°C en 50% luchtvochtigheid. Grotere vocht% versnellend e siliconen. Hogere temperaturen tot 35°C versnelt de siliconen eveneens. Lagere temperaturen en lagere vochtigheid vertragen de siliconen.

Houdbaarheid

In een gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, is de houdbaarheid tenminste 2 jaar.

Veiligheidseisen

Dit product kan corrosief zijn voor zowel lichaam als materialen. Gebruik vloeibare strakke handschoenen, een schort en een splash bril.

Bij contact met de ogen: spoel enkele minuten af met vers schoon water

Contact met de huid: was de huid met zeep.

Raadpleeg een arts wanneer irritaties erger of hardnekkig zijn.

Gebruik /Doe:

