



Wax Ontluchtungskanalen

Deze was is geschikt voor de "Verloren was methode".

Beschrijving

De ronde ontluchtkanalen zijn speciaal ontworpen uit een zachte maar stevige was die u ideaal in de juiste vorm kunt buigen. U kunt de kanalen (op kamertemperatuur) buigen zonder bang te zijn voor breuk of scheur. De kanalen zijn verkrijgbaar in verschillende doorsnedes en kunnen tevens worden ingezet als gietkanaal.

Technische gegevens

Staaflengte	60 CM
Ideale verwerktemperatuur	Kamertemperatuur (15-25 °C)
Kleur	Rood

Verwerking

Met een (plamuur)mes kunt u de kanalen op de gewenste lengte inkorten. Vervolgens buigt u het kanaal in de juiste vorm (lieft op kamertemperatuur). Bevestig het kanaal aan uw model door het uiteinde voorzichtig te smelten om vervolgens weer op het model te laten stollen. In veel gevallen kunt u het kanaal ook verlijmen met Plakwas of secondelijm.

Bijzondere_aanwijzingen

Bij verwerking onder de 15°C is het mogelijk dat de was tijdens het buigen breekt. De kanalen zijn (door de bronsgieter) 100% uitstookbaar.

Verpakking

De Gietkanalen Rond worden geleverd in gewenste doorsnede met lengtes van 60 cm. Afhankelijk van uw bestel hoeveelheid worden de staven per stuk of gebundeld verzonden. Mogelijk worden de staven voor transport gebogen zodat verzending efficiënt kan plaatsvinden.

Houdbaarheid

Ten minste 3 jaar.

Veiligheidseisen

Voorkom huidcontact met de gesmolten (vloeibare) vorm van deze was en voorkom inhalering van gassen / rook.

Kenmerken

- Goed buigbaar
- Stevig, zakt niet uit
- Staven van 60 CM
- Rood van kleur
- Rond massief